



HOJA DE SEGURIDAD

CEMENTO PLÁSTICO

Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

Versión 1
Elab. 19-04-2022 / Rev. 19-04-2025

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto

Nombre del Producto : INCOL® CEMENTO PLASTICO
Uso Recomendado : Resanador Acrílico Flexible para Grietas y Fisuras

Identificación del Fabricante

Fabricante : INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C.
Av. Lima Mz. A Lt. 1 Asoc. Agropecuaria Santa Cruz, Las Lomas de Carabayllo - Lima
Correo e-mail : incol.com.pe
Teléfono : 955 151 901

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de la sustancia o mezcla

H302 Puede ser nocivo en caso de ingestión
H320 Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:
P103 Leer la etiqueta antes del uso

Elementos de la etiqueta



Otros peligros

Ninguno

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Es un producto que contiene componentes permitidos; La identidad química específica y/o el porcentaje de composición se ha retenido como secreto comercial.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas generales : Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre durante o persiste después del uso de este producto consulte a su médico y tener disponible la hoja de seguridad.

Inhalación : Retirar al aire libre y en reposo y en una posición de respiración cómoda.

Ingestión : No conocido NO INDUZCA EL VÓMITO. Beber abundante agua.

Contacto con la piel : Lavar con jabón y agua. Obtenga atención médica si se presentan.

Contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados. Podría causar sensación de irritación leve.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas de protección : No comer o beber durante la manipulación del producto. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.

Protección respiratoria : No se requiere.

Protección de las manos : Usar guantes protectores.

Protección de los ojos : Usar lentes protectores.

Protección corporal : Usar ropa de trabajo adecuada.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C.

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Asoc. Agropecuaria Santa Cruz
Las Lomas de Carabayllo - Lima

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

955 151 901
Incol Perú

www.incol.com.pe
RUC N° 20612003611



HOJA DE SEGURIDAD

CEMENTO PLÁSTICO Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (Co2).

Medios de extinción inadecuados: No utilicen chorro de agua como extintor, ya que esto propagará el fuego.

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Este producto no es inflamable. En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Equipo de protección especial y precauciones en caso de incendio

Selección de protección respiratoria para extinción de incendios: seguir las precauciones generales contra incendios indicadas en el lugar de trabajo.

Extinción de incendios equipo/instrucciones

En caso de incendio y/o explosión no respirar los humos. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Use rocío de agua para enfriar los recipientes sin abrir.

Riesgos generales de incendio

Ninguno conocido.

Métodos específicos

Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar recipientes expuestos a calor extremo.

MEDIDA DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Precauciones ambientales : Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.

Métodos y material de contención de limpieza : Derrames grandes: Absorber en arena seca o tierra y colocar en recipientes. Después de la recuperación del producto, enjuague el área con agua. Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (p. ej., tela, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura : En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Cuando no se utiliza el producto mantener el envase cerrado. Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad : Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C.

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Asoc. Agropecuaria Santa Cruz
Las Lomas de Carabayllo - Lima

✉ incolperusac@gmail.com
✉ ventas@incol.com.pe

☎ 955 151 901
📱 Incol Perú

www.incol.com.pe
RUC N° 20612003611



HOJA DE SEGURIDAD

CEMENTO PLÁSTICO

Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	: Líquido Viscoso
Olor	: Característico
pH 1% (20°C)	: 8.50
Densidad (20°C)	: 1.35 – 1.40 g/mL
Solubilidad	: Dispensable en agua

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Estabilidad química	: El material es estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones	: No ocurre.
Condiciones para evitar	: Contacto con materiales incompatibles. Calor, llamas y chispas. Cuando se expone a calor extremo o superficies calientes, los vapores pueden descomponerse en gases corrosivos dañinos o fatales como el hidrógeno.
Materiales incompatibles	: Evitar los siguientes materiales: Oxidantes fuertes, ácidos y álcalis fuertes.
Descomposición de productos peligrosos	: Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO ₂).

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Sensibilización

Contacto con la piel: Pueden causar irritación por contacto prolongado.

Contacto con los ojos: El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal.

Ingestión: Puede causar náuseas y vómitos.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización respiratoria: No es un sensibilizante respiratorio.

Sensibilización de la piel: No se espera que este producto cause sensibilización de la piel.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad	: El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames puedan tener un efecto nocivo o perjudicial para el medio ambiente.
Movilidad en el suelo	: No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Los restos de producto, los desechos que derivan de la utilización y los envases vacíos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente. Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C.

📍 Av. Lima Mz. A Lt. 1. Asoc. Agropecuaria Santa Cruz
Las Lomas de Carabayllo - Lima

✉ incolperusac@gmail.com
✉ ventas@incol.com.pe

☎ 955 151 901
📱📷 Incol Perú

www.incol.com.pe
RUC N° 20612003611



HOJA DE SEGURIDAD

CEMENTO PLÁSTICO

Resanador Acrílico de Grietas y Fisuras

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

Producto no peligroso, no existen condiciones particulares para el transporte.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

FRASES R : R22 Nocivo por ingestión
R36 Irrita los ojos

FRASES S : S2 Mantenga fuera del alcance de los niños
S25 Evitar el contacto con la piel y los ojos.

OTRA INFORMACIÓN

Información de Revisión

	CRITERIO DE SEGURIDAD	COLOR	VALOR	CARACTERÍSTICA
	Inflamabilidad	Rojo	0	BAJO
	Salud	Azul	1	BAJO
	Reactividad	Amarillo	0	BAJO
PROTECCIÓN PERSONAL: B				

Nota al Lector:

INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso particular.

Revisado: Abril 2025



FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
INDUSTRI CONSTRUCTION INCOL S.A.C.

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Asoc. Agropecuaria Santa Cruz
Las Lomas de Carabaylo - Lima

✉ incolperusac@gmail.com
✉ ventas@incol.com.pe

☎ 955 151 901
📱 Incol Perú

www.incol.com.pe
RUC N° 20612003611