

INCOL® EPOXY SEALER FINISH 2:1

Recubrimiento epóxico de acabado brillante (Kit Parte A + Parte B)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: INCOL® EPOXY SEALER FINISH 2:1

Tipo: Recubrimiento epóxico bicomponente base solvente

Uso: Acabado protector para concreto y superficies minerales

Proveedor: INCOL PERÚ

Teléfono: 912 510 015 / 955 151 901

Web: www.incol.com.pe

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación GHS

- Líquido inflamable – Categoría 3
- Irritación cutánea – Categoría 2
- Irritación ocular – Categoría 2A
- Sensibilización cutánea – Categoría 1
- Toxicidad específica (STOT SE) – Categoría 3

Pictogramas

Inflamable / Irritante / Peligro para la salud

Indicaciones de peligro

- H226: Líquido y vapores inflamables
- H315: Provoca irritación cutánea
- H317: Puede provocar reacción alérgica en la piel
- H319: Provoca irritación ocular grave
- H335: Puede irritar las vías respiratorias

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

PARTE A (RESINA)

- Resinas epóxicas (Bisfenol A / F)
- Solventes aromáticos (xileno / solvesso)
- Ésteres (acetato de butilo, etc.)

- Aditivos

PARTE B (CATALIZADOR)

- Agentes de curado tipo poliamida / aminas
- Solventes orgánicos
- Aditivos

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Trasladar a zona ventilada. Si hay síntomas, acudir a médico.

Contacto con piel:

Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada.

Ojos:

Enjuagar con agua por 15 minutos. Consultar médico.

Ingestión:

No inducir vómito. Buscar atención médica inmediata.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Medios de extinción:

Espuma, CO₂, polvo químico seco

Riesgos:

Generación de gases tóxicos (CO, CO₂)

Protección:

Equipo de respiración autónomo

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

- Ventilar el área
- Evitar fuentes de ignición
- Absorber con material inerte
- No verter en desagües
- Usar EPP

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

- Evitar contacto con piel y ojos
- No inhalar vapores
- Usar ventilación adecuada

Almacenamiento:

- Envases cerrados
- Lugar fresco, seco y ventilado
- Alejado de calor y llamas

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / EPP

Protección personal:

- Guantes de nitrilo
- Lentes de seguridad
- Mascarilla para vapores orgánicos

Ventilación:

Adecuada ventilación en área de trabajo

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado: Líquido
- Color: Transparente / ligeramente ámbar
- Olor: Característico a solvente
- Punto de inflamación: 25 – 35 °C
- Densidad: 0.95 – 1.10 g/mL
- Solubilidad: Insoluble en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estable en condiciones normales
- Evitar calor, chispas y llamas
- Reacción química al mezclar A + B

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Irritación de piel y ojos
- Sensibilización cutánea
- Vapores pueden causar mareos o irritación

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Evitar liberación al ambiente
- Contaminante para agua
- Baja biodegradabilidad inmediata

13. ELIMINACIÓN

- Disponer según normativa local
- No verter en desagües
- Envases contaminados son residuos peligrosos

14. TRANSPORTE

- UN 1263
- Clase: 3 (Inflamable)
- Grupo de embalaje: III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Cumple con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) para clasificación de productos químicos.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información se basa en datos técnicos y experiencia. El usuario debe verificar la aplicación específica del producto.