



INCOL DESMOL-CRET

Desmoldante para
concreto estampado en polvo

DESCRIPCIÓN

INCOL® Desmol-Cret, es un producto catalogado como pre mezclado en polvo, diseñado para aplicaciones en trabajos de concreto decorativo. Es un producto químico formulado con polímeros de baja densidad que se utiliza en el sistema de concreto estampado para aislar el exceso de humedad de la losa frente a los moldes evitando que se adhieran y dañen el diseño de acabado final.

Además es útil para brindar realismo a la textura generando las vetas en los sistemas de estampado mediante un segundo color y creando efectos especiales de contraste que realzan el acabado.

MODO DE EMPLEO

Primero preparar el área de trabajo antes de su aplicación. La superficie tiene que estar limpia y libre de cualquier residuo de concreto. Luego, aplicar el Incol Desmol-Cret. Espolvorear de manera ligera y pareja a 20cm sobre el nivel del piso. Asegurarse de que la superficie se encuentre cubierta uniformemente. Colocar la impronta del estampado elegido. Luego, con un pisón golpear la superficie para imprimir el diseño, levantar con cuidado los moldes, lavar y dejar secar y curar **con INCOL® AD-4 Curador** o agua, después del curado, aplicar **INCOL® Sealer Ar500** sellador, cuando la superficie este bien seca.

USOS

El INCOL® Desmol-Cret, está formulado para ser usado especialmente en las:

- Se utiliza sobre el fondo para el concreto estampado.
- Permite la remoción de los moldes utilizados.

VENTAJAS

El INCOL® Desmol-Cret, presenta las siguientes ventajas:

- Facilita el desmoldeo.
- Evita daños en la superficie.
- Mejora la calidad de las piezas.
- Ahorra tiempo y mano de obra aumentando la eficiencia en la construcción con mayor versatilidad.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Aspecto | : Polvo color gris. |
| - Olor | : 80 – 90 mt2 x bolsa de 9kg. |
| - Rendimiento | : -1.35 gr/ml |
| - Densidad (20°C) | : Soluble al agua |
| - Solubilidad | : |

Ficha Técnica
INCOL
Desmol-Cret
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



INCOL DESMOL-CRET

Desmoldante para
concreto estampado en polvo

RECOMENDACIONES DE USO

- No se debe de aplicar temperaturas de 5°C y mayores de 35° C, ni con pronóstico de amenaza de lluvia.
- Este producto no se recomienda aplicar en superficies húmedas y/o en condiciones entre 80% y 90%.
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema.
- Cierre bien el envase después de usarlo.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Kilogramo
Saco de 9 Kg.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

- Duración: 24 meses.
- Condiciones: Almacenar en su envase original, sellado y bajo techo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El Incol Desmol-Cret se utiliza y manipula con todos los elementos de seguridad. Antes realizar una prueba previa sobre una superficie pequeña a limpiar. Esto para determinar si el producto es adecuado para su uso en particular.

FICHA TÉCNICA

