



INCOL PRO-TEX SALITRE

Bloqueador de humedad y salitre

DESCRIPCIÓN

INCOL® Pro-tex, es un producto bloqueador de superficies que fueron descubiertas con salitre, moho o eflorescencias. Está formulado con polimeros de alta resistencia al agua y humedad. Se usa como un impermeabilizante y protector para pisos y paredes, tanto en interiores como exteriores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: La superficie a aplicar debe de estar libre de toda sustancia grasosa, contaminante y que adhiere del salitre. En superficies recién tarrajeadas o en proceso de sanación dejar secar mínimo 28 días para que el producto tenga buena adherencia.

Indicaciones sobre el mezclado: Agitar el producto bien antes de su uso. Se puede diluir hasta 1/1 con agua.

Después de aplicar: Dejar secar por lo menos una hora y luego aplicar la segunda capa. (Se recomienda echar entre 2 capas y luego usar Pasta fina incol para el acabado.

Rendimiento de 4.5 - 5 m²/L.

USOS

El Incol Pro-tex está formulado para ser usado especialmente en las:

- Azoteas y cubiertas de techo.
- Zócalos, Sótanos, muros, losas y zapatas de hormigón.
- Estructuras de estacionamiento.
- Hormigón, mortero, ladrillo y yeso.
- Depósitos de ladrillos tanto interior como exterior.

VENTAJAS

El Incol Pro-tex presenta las siguientes ventajas:

- Durabilidad de 2 años en su envase original.
- cura y repara paredes con salitre.
- Evita el desprendimiento de la pintura
- Fácil de preparar y aplicar.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Aspecto | : pasta blanca. |
| - Olor | : Característico |
| - pH 1% (20°C) | : 9.00 - 10.00 |
| - Densidad (20°C) | : 4.00 gr/ml - 4.40 gr/ml |
| - Solubilidad | : Dispensable en agua |

Ficha Técnica
INCOL
Pro-tex
Julio, 2024

FICHA TÉCNICA



INCOL PRO-TEX SALITRE

Bloqueador de humedad y salitre

RECOMENDACIONES DE USO

- No se debe de aplicar temperaturas de 5°C y mayores de 35° C, ni con pronóstico de amenaza de lluvia.
- Este producto no se recomienda aplicar en superficies húmedas y/o en condiciones entre 80% y 90%.
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema.
- Cierre bien el envase después de usarlo.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 litro., 1 gln., 5 gln.,

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

- Duración: 24 meses.
- Condiciones: Almacenar en su envase original, sellado y bajo techo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El Pro-tex se utiliza y manipula con todos los elementos de seguridad. Antes realizar una prueba previa sobre una superficie pequeña a limpiar. Esto para determinar si el producto es adecuado para su uso en particular.

FICHA TÉCNICA

