



INCOL ACRYTON 3000

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico para techos.

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton -3000, es un recubrimiento en pasta formulado a base de polímeros, agregados finos y arenas silíceas. Una vez aplicada forma un recubrimiento delgado y ligero que sella superficies de concreto, aligerados, pasteleros, fibrablock y madera que impide la penetración del agua.

No sobrecarga las estructuras y techos existentes y reemplaza a un mortero impermeable o pastelero. Impermeabilizante Techo-3000 viene en colores blanco, gris cemento y rojo terracota.

MODO DE EMPLEO

- Limpie la superficie a tratar, eliminando toda partícula de polvo, material suelto, grasas, aceites y otros.
- Solo en superficies de cemento humedezca la superficie ligeramente con una brocha.
- Aplique una primera mano o imprimación diluyendo el Acryton Techo-3000 con agua a razón de 1 litro por galón de producto.
- Aplique una segunda mano puro sin diluir igual a la primera en sentido perpendicular. Una vez se encuentre seca la primera.
- Deje secar 24 horas antes de transitar sobre ella. Proteger del agua si la superficie se encuentra fresca.

USOS

El Incol Acryton -3000 está formulado para ser usado especialmente en las:

- Azoteas y cubiertas de techo.
- Sótanos, muros, losas, fachadas, zapatas de hormigón.
- Estructuras de estacionamiento.
- Piscinas y juegos de agua.
- Depósitos de tratamiento de agua.

VENTAJAS

El Incol Acryton -3000 presenta las siguientes ventajas:

- No presenta cloruros en su formulación.
- Aumenta la durabilidad del acabado debido a su alto grado de resistencia a sulfatos, cloruros y salitre.
- Aumenta la impermeabilidad al agua, produciendo mayor resistencia.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Aspecto | : Pasta |
| - Olor | : Característico |
| - pH 1% (20°C) | : 9.00 - 10.00 |
| - Densidad (20°C) | : 1.10 gr/ml - 1.20 gr/ml |
| - Solubilidad | : Dispensable en agua |

Ficha Técnica

INCOL

Acryton - 3000

Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



INCOL ACRYTON 3000

Impermeabilizante acrílico y
aislante térmico para techos.

RECOMENDACIONES DE USO

- No se debe de aplicar a temperaturas menores de 5°C y mayores de 35°C, ni con pronóstico de amenaza lluvia.
- Este producto no se recomienda aplicar en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad relativa elevadas entre 80 y 90%.
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema.
- Cierre bien el envase después de usarlo.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.
Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

- Duración: 24 meses.
- Condiciones: Almacenar en su envase original, sellado y bajo techo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Mezclar primero el acryton Techo-3000 con el agua de la mezcla.
- La arena utilizada debe estar libre de impurezas o húmeda.
- Si cae en las manos o la vista lavar con abundante agua y enjuagar bien.

