



INCOL ACRYTON SELLADOR

Sellador acrílico para
pared y muros

DESCRIPCIÓN

INCOL® Acryton Sellador, es un sellador de alta calidad elaborado con polímeros plastificados. Se recomienda su aplicación antes de pintar o texturizar superficies.

USOS

- Ideal para aplicar tanto en interiores como en exteriores, sobre yeso, concreto, tabiques, aplanados y todo tipo de superficies porosas.
- Garantiza la eliminación de poros en las superficies tratadas.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad	:	1.00 0.05 Kg/L
- Consistencia	:	Líquido Semi-Espeso
- Color	:	Transparente
- Base	:	Vinil-acrítica
- Viscosidad	:	2000 - 3000 cps
- pH	:	8.5 - 9.5
- Sólidos	:	25% 3%
- Diluyente	:	Agua

RENDIMIENTO

El rendimiento se obtiene diluyendo el producto 5 de producto por 1 parte de agua. Esta considerada la aplicación a 1 mano.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en un lugar fresco y seco, con la tapa completamente cerrada para asegurar un sellado hermético. Evite apilar más de tres cubetas.

Ficha Técnica

INCOL
Acryton Sellador
Julio, 2024

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

✉ incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

📱📷📺🎵 Incol Perú

INCOL.COM.PE

FICHA TÉCNICA



INCOL ACRYTON SELLADOR

Sellador acrílico para
pared y muros

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplique el producto a temperaturas ambiente inferiores a 10°C o superiores a 45°C.
- Evite aplicarlo cuando la humedad relativa sea superior al 85%, como en días o horas de neblina, bruma o rocío.
- No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- Evite aplicar sobre superficies húmedas.
- Respete el rendimiento recomendado.
- Agite bien antes de usar.
- Lave cualquier salpicadura con agua y jabón.
- Lave las herramientas inmediatamente después de usarlas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA

