



INCOL ESMALTE CONSTRUCTOR

Esmalte sintético / alquídico

DESCRIPCIÓN

INCOL® Esmalte Constructor, es una pintura acrílica económica, blanca y mate que provee protección y belleza a cualquier superficie pintada en interior o exterior. Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola y una fácil limpieza con agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, yeso, lechada, eflorescencia y pintura suelta o agrietada. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. Utilice una base de ser necesario según las especificaciones recomendadas de este producto para superficies como: hormigón, revestimientos, paneles de yeso, paneles pre-fabricados, madera, acero, aluminio, acero galvanizado, otros materiales compuestos o revestimiento de vinilo siguiendo las instrucciones de aplicación. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente. Grietas y agujeros deben estar limpios y secos, rellene todos los huecos. Déjelo secar completamente por 24 horas.

Mezclado y dilución:

- Agite bien antes de usar.
- Pintar siempre en el lado sombreado del edificio.
- No diluya la pintura, utilice según suministrado.
- No aplique cuando la superficie o temperatura del aire estén por debajo de 50 °F (10 °C) o si se espera lluvia en las próximas 5 horas.

Método de aplicación:

- Brocha: Utilice una brocha de nilón PA-1982 o de poliéster PA-1999.
- Rolo: Aplique generosamente, evitando pasar el rolo o brocha excesivamente o la re-elaboración de las áreas pintadas.
- Pistola: El equipo debe mantener una presión de 700-1000 psi con una punta de 0.015 a 0.019. Rocíe y reaplique en superficies ásperas o porosas para lograr la formación de la capa requerida. Aplique dos capas, dejando secar una noche entre capa para minimizar agujeros o pequeñas perforaciones. Véase las recomendaciones del fabricante del equipo.

Precauciones al aplicar:

- No añada espíritus minerales u otros solventes a este producto.
- No exponga a temperaturas de congelación cuando almacene.
- Aplique generosamente sin sobre esparcir.
- Pare de pintar al menos dos horas antes de que se forme rocío o que las temperaturas desciendan por debajo de 50°F (10 °C).

Ficha Técnica

INCOL
Esmalte Constructor
Julio, 2024



FABRICADO POR:
**INDUSTRI
CONSTRUCTION
INCOL S.A.C.**

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL ESMALTE CONSTRUCTOR

Esmalte sintético alquídico

USOS

Incol Esmalte Constructor es para uso industrial, comercial o residencial. Para usar en concreto, albañilería, ladrillo, madera tratada o metal previamente pintado y apropiadamente preparadas. Para superficies nuevas o previamente pintadas.

VENTAJAS

- Buen cubrimiento sobre bases de primera calidad
- No contiene metales pesados ni plomo
- Anti-hongo
- Buena retención de color
- No se descascara
- De terminación uniforme en interior y exterior
- De fácil aplicación

DATOS TÉCNICOS

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| - Tipo | : | Resina Acrílica |
| - Color | : | Blanco y Blanco Hueso |
| - Acabado | : | Mate |
| - Sólidos (%) | : | 48 ± 2% por peso |
| - Viscosidad | : | 110 - 115 KU's |
| - Rendimiento teórico | : | 37-41 m ² /Gl. (1 mils) |
| - COV | : | <50 g/L |

PRESENTACIÓN

Envase Lata 1 Gl.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Garantiza una buena estabilidad durante 12 meses si se almacena bajo techo en un lugar fresco y seco. Después de usar, mantenga el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Peligroso si es ingerido. Contiene resinas acrílicas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua. No se restriegue los ojos.
- En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia.
- Si es ingerido, no induzca el vómito. Consulte a un médico inmediatamente.
- Utilice solo con ventilación adecuada. Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la capa seca. Utilice un respirador aprobado (NIOSH/MSHA TC21C o su equivalente).
- Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando se use este producto.
- Mantenga fuera del alcance de niños.