

INCOL®



Ficha Técnica
INCOL
Sealer Ar505
Julio, 2025

INCOL SEALER Ar505 PIGMENTADO

Sellador acrílico para pisos de concreto
estampado, adoquines...

DESCRIPCIÓN

INCOL® SEALER Ar505 PIGMENTADO Sellador líquido 100% acrílico modificado, base agua, con pigmentos orgánicos de alta calidad que prolongan la vida útil y realzan el color de concreto estampado, adoquines, mármol, piedras naturales y superficies similares.

Formulado para dar mantenimiento y proteger pisos de concreto y toda superficie a base de cemento, aportando resistencia, estética y durabilidad. Ideal también para realzar acabados oxidados, afinados, adoquines, ladrillo y piedras decorativas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y cualquier otro material extraño que pueda obstaculizar la penetración profunda del Incol Sealer Ar505. La temperatura de la superficie debe estar entre 8 °C y 30 °C. Para superficies de cemento caravista, asegúrese de que hayan pasado al menos 28 días desde el vaciado.

Aplicación:

Se recomienda usar equipos de protección personal como guantes y gafas protectoras durante la manipulación del producto. Homogeneice el producto antes y durante la aplicación.

Aplique 2 capas de Incol Sealer AR505 directamente del envase sin diluir, utilizando una brocha, rodillo, compresor de aire o esponja según el tipo de superficie, asegurándose de cubrir uniformemente toda la superficie. Deje secar adecuadamente entre cada capa.

Para pisos, permita que el producto se seque durante 24 horas antes de exponerlo al tránsito. El tiempo total de curado es de 7 días. Para mantenimiento, repita la aplicación cada 6 meses o según el nivel de tránsito. Para paredes, repita la aplicación anualmente. Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas con agua.

VENTAJAS

- Protección prolongada contra desgaste, abrasión y agentes climáticos.
- Realce de color gracias a pigmentos orgánicos resistentes a la radiación UV.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión.
- Base agua, bajo olor y de rápido secado.
- Reduce la formación de polvo y facilita la limpieza de la superficie.
- Excelente adherencia sobre superficies cementicias y porosas.
- No deja residuos pegajosos ni aceitosos.
- Facilita la limpieza de la superficie tratada.
- No inflamable, proporcionando seguridad adicional durante la aplicación y almacenamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia	:	Líquido
- Color	:	Blanco lechoso
- Acabado	:	Transparente
- Densidad	:	(3.709 - 3.807)kg/gal - (0.98-1.02) g/ml
- Solubilidad	:	Soluble en agua
- Tiempo de secado	:	1 hora
- VOC	:	0 g/L.

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú

INCOL.COM.PE



INCOL SEALER Ar505 PIGMENTADO

Sellador acrílico para pisos de concreto
estampado, adoquines...

USOS

- Incol Sealer Ar505 es ideal para proteger y mantener superficies como concreto caravista, ladrillo, cerámica rústica, mármol, granito, laja, piedra natural, terrazo, loseta, juntas cementicias, sillar, estuco, y otros tipos de superficies porosas.
- Recomendado para aplicaciones tanto en ambientes interiores como exteriores.
- Mantenimiento periódico de pisos y revestimientos exteriores e interiores.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 5 – 8 m² por litro (19 – 30 m² por galón) considerando una sola mano de aplicación. Estos valores pueden variar dependiendo de la porosidad y tipo de sustrato.

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 Lt.

Envase : 1 gln.

Bidon : 5 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta 12 meses en su envase original, en un lugar fresco, bien ventilado, sellado, protegido de la luz directa del sol y mantenido a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se aconseja realizar pruebas en pequeñas áreas para asegurar el acabado deseado.
- No aplique sobre superficies que contengan curadores, selladores, cera, pintura, salpicaduras de cemento u otros productos. Es necesario retirar cualquier producto previamente aplicado.
- Después de la aplicación, realice el mantenimiento únicamente con agua y detergente suave. Evite el uso de limpiadores industriales.
- No aplique el producto en superficies donde se manipulen alimentos.