



INCOL- DESMOLD LAC

Laca desmoldante para encofrado de madera o triplay para concreto caravista de calidad

DESCRIPCIÓN

INCOL® DESMOLD LAC es una laca protectora de alto desempeño, formulada para proteger moldes y encofrados utilizados en obras de concreto. Forma una película brillante, dura y resistente a álcalis, que facilita el desencofrado sin dejar residuos ni manchas, prolongando la vida útil del molde.

Diseñada para aplicarse sobre madera, triplay fenólico o metal, su película impermeable actúa como una barrera entre la superficie del molde y el concreto fresco, mejorando el acabado final

MODO DE EMPLEO

1. Asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y libre de polvo, grasas u otros contaminantes.
2. Para moldes nuevos o porosos, aplicar una primera capa diluida con 30% de solvente.
3. Aplicar una segunda capa del producto puro tras 1 hora de secado.
4. Dejar secar completamente (mínimo 12 horas) antes del contacto con concreto.
5. Limpiar las herramientas con solvente DL-55, thinner o xileno después de usar.

USOS

- Moldes y encofrados de madera, triplay fenólico o metal
- Obras de concreto visto (caravista)
- Protección temporal de moldes nuevos o usados
- Revestimiento antialcalino para superficies porosas o metálicas

VENTAJAS

El Incol-Lac Desmoldante para encofrado presenta las siguientes ventajas:

- Desmoldante listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- No mancha el concreto.
- Incrementa la vida útil de la cimbra.
- Contribuye a obtener mejores acabados.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Apariencia | : Líquido transparente ámbar |
| - Acabado | : Brillante |
| - Contenido sólidos | : 42 - 48% |
| - Densidad | : 0.85 - 0.90 g/cm |
| - Secado al tacto | : 30 - 40 minutos |
| - Curado total | : 12 - 24 horas |
| - Aplicación recomendada | : brocha, rodillo, mopa o soplete |
| - Rendimiento | : 15 a 20 m2 por galon. |

Ficha Técnica

INCOL

Incol - Desmold lac

Julio, 2025

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901

incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe

Incol Perú



INCOL- DESMOLD LAC

Laca desmoldante para encofrado de madera o triplay para concreto caravista de calidad

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envase : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

- Producto inflamable: mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor.
- Usar protección adecuada: guantes, gafas y mascarilla en ambientes cerrados.
- Evitar la inhalación prolongada y el contacto directo con piel u ojos.
- Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El rendimiento puede variar según el tipo de superficie y método de aplicación.
- Se recomienda hacer pruebas previas en obra para ajustar tiempos y consumo.

FICHA TÉCNICA



Ficha Técnica

INCOL

Incol - Desmold lac.

Julio, 2025

INCOL.COM.PE